

# Martillo ligero 22 mm

## HR2230

Robusto y polivalente.



### Código EAN

0088381081580

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,40 Kg
Potencia	710 W
Dimensiones. LxAnxAI	357 x 84 x 214 mm
Longitud del cable	4,0 m
Velocidad variable (interruptor)	✓
R.p.m	0 - 1.050 Rpm
Julios según EPTA	2,20 J
Embrague de seguridad	✓
Emisión de vibración	15,00 m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora	89,00 dB(A)
Potencia sonora	100,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Capacidad máx. en hormigón	4 - 22 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 12 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm

### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido,
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema neumático más resistente y fuerte.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
- Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superficie de contacto.
- 2 posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión
- Bloqueo de marcha en vacío



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ EQUIPO BÁSICO

Empuñadura completa.

**324219-0**

Tope de profundidad



**824799-1**

Maletín pvc



## ■ ACCESORIOS

**193472-7**

Extractor de polvo



**198993-4**

Grasa para broca 100g



**P-18150**

Adaptador para SDS-PLUS con



## ■ Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

